


ESPECIFICACIONES TECNICAS



ADOCRETO FLECHA

ADOQUINES DE CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA FABRICADOS CON PROCESO DE VIBROCOMPACTACIÓN			
Dimensiones nominales	6 x 13 x 20.5	cm	
Superficie por pieza	266.5	cm ²	
Volumen por pieza	1357.86	cm ³	
Peso por pieza	3.10	Kg	
Piezas por m ²	Con junta de 5 mm	Sin junta	Promedio
	35.12	37.52	36.32
Peso en kg por m ²	108.87	116.31	112.59
Resistencia a la compresión	270	Kg/cm ²	
Uso recomendado	Transito medio en calles y estacionamientos.		
Instalación	Asentado sobre cama de arena de 4 cm con un junta minima de 5 mm rellena de arena cernida.		
Recomendaciones de la base.	Base de tepetate o material similar de 40 cms de espesor compactado al 95 % Proctor en capas húmedas de 20 cms		
Confinamiento	Fabricar o instalar guarniciones de concreto perimetrales		



Datos para envío		
TIPO DE TRANSPORTE	CAPACIDAD	
	M ²	Piezas
Camion de 9.5 ton.	80	2,905
Torton de 14 ton.	120	4,358
Trailer de 28 ton.	240	8,716

*Tolerancias con respecto a las dimensiones reales de ± 3 mm son aceptadas por las normas: NMX-C-36, NMX-C-37, NMX-C-38 y NMX-C-314.
**Diferencias en tonos son inherentes a esta clase de productos.



Dimensiones en cm.