

VIDA MADERA E-XLI

(BASE ACEITE)

Descripción:

Protector a base de aceite y elastómeros, de consistencia líquida y color ámbar. Protege la madera natural y sin Barniz conservando sus propiedades naturales.

Usos:

Para el mantenimiento y la protección de gualdras, vigas, tablones, pisos, portones, ventanas, molduras y muebles rústicos.

Campo de aplicación:

En interiores y exteriores

“Formulado especialmente para conservar el color y la apariencia natural de la madera”

Composición	Beneficios
Aceite de linaza	Cuida la madera de la humedad, termitas e insectos dañinos Nutre la madera dándole una apariencia natural ligeramente más oscura
Elastomeros	Disminuye la evaporación del aceite alargando el lapso de ciclos de Mantenimiento.

Ventajas:

- ✓ Se incorpora al cuerpo del material por su alta penetración.
- ✓ Nutre maderas dañadas por el medio ambiente.
- ✓ Evita el envejecimiento prematuro, por la formación de manchas de grasas, agua, smog, polvo, hongos, moho, etc.
- ✓ Resistencia a la radiación UV, por lo que no se amarillenta.
- ✓ Reduce la degradación de la madera por su composición de aceites naturales
- ✓ Forma una superficie protectora
- ✓ Es de fácil aplicación y no necesita diluirse.
- ✓ Disminuye los costos de mantenimiento de las superficies donde se aplica.
- ✓ Puede ser retirado con **REMOVEDOR JOBEN XXX**.

Rendimiento:

De 4 a 8 m² dependiendo de la absorción y la porosidad de la madera.

Duración:

En áreas expuestas al sol, aplicar una vez al año.

Almacenamiento:

6 meses, manteniendo el envase cerrado y en un lugar fresco y seco.

Presentación comercial:

1L, 5L y 19L. Cantidad superior sobre pedido en envases de 50 L.

Limitaciones:

El recubrimiento no resiste solventes como thinner, aguarrás, acetona y gasolina.

Preparación de la superficie:

- Las superficies deben estar limpias, libres de polvo
- El material debe estar completamente seco. En maderas nuevas se dejara secar en su totalidad.

Modo de empleo:

- No diluya. Aplique con brocha o pistola de aire una primera mano de forma lenta, a baja presión de aire y en una sola dirección de tal manera que se absorba la cantidad necesaria de vida madera sin dejar excesos.
- Deje secar de 2 a 3 horas antes de aplicar una segunda mano que se realizara en sentido inverso a la primera. Espere 12 horas antes de utilizar la superficie normalmente.

Para un mejor desempeño:

- La madera debe estar completamente seca
- No debe excederse en su aplicación pues cambiará la apariencia natural del material.
- Para la limpieza previa en materiales usados o barnizados retirar completamente el barniz para que pueda penetrar el vida madera .

Precauciones:

No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación. ¡Precaución! Producto inflamable, manténgalo apartado de altas temperaturas, chispas y flamas. Está prohibida su venta a menores de edad. No se deje al alcance de los niños. Aplíquese en áreas bien ventiladas. Contiene disolventes y sustancias toxicas, cuyo contacto o inhalación prolongada o reiterada originan graves daños a la salud. En caso de ingestión, no provoque el vómito y solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto con la piel y los ojos (en caso contrario lave con abundante agua); no lo inhale (en caso contrario respire aire fresco). Durante la aplicación debe usar guantes, gafas protectoras y ropa destinada al trabajo como equipo de protección; en lugares poco ventilados será necesario para el personal que aplique el producto el uso de mascarilla contra vapores orgánicos. Permanezca fuera del área donde se aplico el producto mientras éste seca. Cierre bien el envase después de cada uso. Los recipientes vacíos pueden contener vapores inflamables o residuos peligrosos; no los reutilice. El uso incorrecto de este producto puede ser dañino para la salud.

INFORMACION Y VENTAS

PreBloQuim S.A DE C.V.
TEL. (55) 58 72 09 26
www.grupojoben.com
info@grupojoben.com

Actualización: 03/2019

*Los resultados obtenidos con los productos de la línea GRUPO JOBEN pueden variar según las condiciones de aplicación, tipo de material u otros factores; por lo que se recomienda hacer pruebas representativas en una superficie poco visible previas a la aplicación final.
El uso apropiado de este producto es responsabilidad del usuario.*