



FICHA TECNICA

SELLADOR ANTIGRAFFITI JOBEN XX

RECUBRIMIENTO PROTECTOR ANTIGRAFFITI

Descripción:

Recubrimiento acrílico base solvente, de consistencia líquida y totalmente transparente. Protege la superficie del deterioro formando una película transparente, protege de los efectos del graffiti, dando una protección adicional al formar una película de sacrificio.

Usos:

Para el mantenimiento y la protección de materiales porosos como: recinto, cantera, adocretos, conchuela, ticol, tezontle, laminado. Dara un acabado de apariencia mojada.

Campo de aplicación:

En interiores y exteriores de superficies horizontales y verticales ubicadas en zonas de *baja humedad*.

“Formulado especialmente para proteger el material del graffiti”

Composición	Beneficios
Compuestos acrílicos	Evitan la absorción de algunos químicos, agua, grasas, mugre, etc. Se integran al sustrato, forman una superficie que no se descarapela y aumenta la durabilidad del material.
Base solvente	Disminuye el tiempo de secado.

Ventajas:

- ✓ Se incorpora al cuerpo de materiales altamente porosos por su alta penetración.
- ✓ Evita el envejecimiento prematuro por la formación de manchas de grasas, agua, smog, polvo, hongos, moho, etc.
- ✓ Resiste a la radiación UV, por lo que no se amarillenta.
- ✓ Soporta los ácidos más comunes y los detergentes.
- ✓ Evita la degradación del sustrato por su reacción con compuestos presentes en el medio ambiente.
- ✓ Forma una superficie fácilmente lavable y no derrapante.
- ✓ Es de aplicación directa y no necesita diluirse.
- ✓ Disminuye los costos de mantenimiento de las superficies donde se aplica.
- ✓ Evita el desmoronamiento de materiales muy suaves como el adobe y el sillar.

Rendimiento:

De 2 a 3 m²/L dependiendo de la textura y la porosidad de la superficie.

Duración:

Resiste un ciclo de limpieza.

Almacenamiento:

6 meses, manteniendo el envase cerrado y en un lugar fresco y seco.

Presentación comercial:

1L, 5L y 19L. Cantidad superior sobre pedido en envases de 50 L.

Limitaciones:

El recubrimiento no resiste solventes como thinner, aguarrás, acetona y gasolina. Requiere re aplicarse después de la limpieza

Preparación de la superficie:

- Las superficies deben estar limpias, exentas de residuos de cemento, pegazulejo, juntas, manchas, pintura, humedad o cualquier agente que pueda provocar suciedad en el material.
- El material debe estar completamente seco. En materiales nuevos se deberá esperar mínimo 3 días después de haber sido instalado, en materiales usados o maltratados se llevará a cabo una limpieza previa a la aplicación del recubrimiento y se dejará secar en su totalidad.

Modo de empleo:

- No diluya. Aplique con brocha o pistola de aire una primera mano de forma lenta y en una sola dirección sin dejar excesos como gotas o rayas.
- Deje secar de 2 a 3 horas antes de aplicar una segunda mano que se realizara en sentido inverso a la primera.
- Deje secar de 2 a 3 horas antes de aplicar una tercera mano que se realizara en cualquier sentido.
- **Para el correcto funcionamiento del Sellador Antigraffiti JOBEN XX, se requiere mínimo la aplicación de 3 manos**

Procedimiento de limpieza:

- Aplique nuestro **removedor JOBEN XXX** con brocha saturando la superficie, **sin escurrir**.
- Retire los restos de graffiti con estopa girando esta para no contaminar otras áreas.
- En caso de requerir más limpieza, reaplicar el removedor con una brocha limpia y que no esté contaminada.
- En las zonas donde se realizó la limpieza, aplicar nuevamente nuestro **Sellador Antigraffiti JOBEN XX**, como indica el modo de empleo.
- **Para no contaminar zonas ya limpias, realizar la remoción del área con graffiti de arriba hacia abajo.**

Para un mejor desempeño:

- Se recomienda la aplicación mínima de 3 manos para que el antigraffiti funcione correctamente.
- El empleo de bomba aspersora permitirá una aplicación más fácil y homogénea.
- Puede verificar la eficacia del recubrimiento 2 horas después de su aplicación poniendo unas gotas de agua sobre la superficie seca.
- Para la limpieza previa en materiales usados o maltratados puede emplear el **DESENGRASANTE JOBEN VIII**, **DESINCRUSTANTE JOBEN IV** o **DESMANCHADOR JOBEN IX** de la línea de limpiadores GRUPO JOBEN.

*Los resultados obtenidos con los productos de la línea **GRUPO JOBEN** pueden variar según las condiciones de aplicación, tipo de material u otros factores; por lo que se recomienda hacer pruebas representativas en una superficie poco visible previas a la aplicación final.
El uso apropiado de este producto es responsabilidad del usuario.*

Precauciones:

No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación. ¡Precaución! Producto inflamable, manténgalo apartado de altas temperaturas, chispas y flamas. Está prohibida su venta a menores de edad. No se deje al alcance de los niños. Aplíquese en áreas bien ventiladas. Contiene disolventes y sustancias tóxicas, cuyo contacto o inhalación prolongada o reiterada originan graves daños a la salud. En caso de ingestión, no provoque el vómito y solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto con la piel y los ojos (en caso contrario lave con abundante agua); no lo inhale (en caso contrario respire aire fresco). Durante la aplicación debe usar guantes, gafas protectoras y ropa destinada al trabajo como equipo de protección; en lugares poco ventilados será necesario para el personal que aplique el producto el uso de mascarilla contra vapores orgánicos. Permanezca fuera del área donde se aplico el producto mientras éste seca. Cierre bien el envase después de cada uso. Los recipientes vacíos pueden contener vapores inflamables o residuos peligrosos; no los reutilice.
El uso incorrecto de este producto puede ser dañino para la salud.

INFORMACION Y VENTAS

PreBloQuim S.A DE C.V.
TEL. (55) 58 72 09 26
www.grupojoben.com
info@grupojoben.com

Actualización: 07/2019