



FICHA TECNICA

SILICON BASE AGUA JOBEN XVI

HIDROFUGANTE

Descripción:

Recubrimiento de silicón base agua, de consistencia líquida y totalmente transparente. Penetra en el material dando un acabado "invisible". Repele el agua de lluvia y permite que el sustrato pueda "respirar" evitando la retención de humedad siendo así un buen hidrofugante.

Usos:

Para mantener superficies libres de humedad interna en materiales como: block con terminado aparente y barro.

Campo de aplicación:

En interiores y exteriores de superficies verticales ubicadas en zonas de *alta humedad*.

"Formulado especialmente para conservar el color y la apariencia natural del material"

Composición	Beneficios
Compuestos de silicón	Proveen permeabilidad al vapor de agua permitiendo al sustrato respirar naturalmente.
Base agua	Repelen el agua de lluvia en superficies verticales. Reduce la contaminación por no emitir vapores volátiles organicos como los solventes.

Ventajas:

- ✓ Ideal para muros, fachadas, columnas y superficies verticales en general.
- ✓ Es un producto de alta penetración por lo que se incorpora al cuerpo del material sin formar una película aparente, no cambia el acabado natural.
- ✓ Forma una superficie fácilmente lavable.
- ✓ Es de fácil aplicación y no necesita diluirse.
- ✓ Disminuye los costos de mantenimiento de las superficies donde se aplica.
- ✓ Evita el deterioro del material por lluvias.

Rendimiento:

De 3 a 6 m²/L dependiendo de la textura y la porosidad de la superficie.

Duración:

2 años; según su uso y aplicación.

Almacenamiento:

12 meses, manteniendo el envase cerrado y en un lugar fresco y seco.

Presentación comercial:

4L y 19L. Cantidad superior sobre pedido en envases de 50 L.

Limitaciones:

El recubrimiento no protege, no resiste solventes como thinner, aguarrás, acetona y gasolina.

Preparación de la superficie:

- Las superficies deben estar limpias, exentas de residuos de cemento, pega azulejo, juntas, manchas, pintura, humedad o cualquier agente que pueda provocar suciedad en el material.
- El material debe estar completamente seco en su superficie y preferentemente exento de humedad interna.

Modo de empleo:

- No diluya. Aplique con brocha o pistola de aire de forma lenta y en una sola dirección hasta que la superficie se vea lo suficientemente húmeda.
- Deje secar 12 horas antes de utilizar la superficie normalmente.

Para un mejor desempeño:

- No aplicar una segunda mano, la primera deberá saturar la superficie.
- No es recomendable para piedras naturales blancas o superficies claras.
- No diluir.
- No aplicar en superficies que hayan sido pintadas o barnizadas.
- Para la limpieza previa en materiales usados o maltratados puede emplear el **DESENGRASANTE JOBEN VIII**, **DESINCRUSTANTE JOBEN IV** o **DESMANCHADOR JOBEN IX** de la línea de limpiadores GRUPO JOBEN.
- No es recomendable para superficies horizontales como pisos, albercas u otras superficies que puedan contener agua, este producto solo retendrá el agua de lluvia en superficies verticales.
- No es recomendable para superficies donde se requiera proteger contra grasas, suciedad, etc.

Precauciones:

No ingiera alimentos durante su aplicación. No se deje al alcance de los niños. Contiene sustancias tóxicas, cuyo contacto prolongado o reiterado origina graves daños a la salud. En caso de ingestión no provoque el vómito y solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto directo (en caso contrario enjuague con abundante agua). Durante la aplicación debe usar guantes, gafas protectoras y ropa destinada al trabajo como equipo de protección. Cierre bien el envase después de cada uso. Los recipientes vacíos pueden contener residuos peligrosos; no los reutilice. El uso incorrecto de este producto puede ser dañino para la salud.

“No almacenar en recipientes de metal, es un producto alcalino”

*Los resultados obtenidos con los productos de la línea **GRUPO JOBEN** pueden variar según las condiciones de aplicación, tipo de material u otros factores; por lo que se recomienda hacer pruebas representativas en una superficie poco visible previas a la aplicación final.
El uso apropiado de este producto es responsabilidad del usuario.*

INFORMACION Y VENTAS

PreBloQuim S.A DE C.V.
TEL. (55) 58 72 09 26
www.grupojoben.com
info@grupojoben.com

Actualización: 03/2019