

SELLA GRIETAS JOBEN XXVI

PRODUCTO ELABORADO A BASE DE UNICEL RECICLADO

Descripción:

Producto base solvente, de consistencia pastosa y color cristalino. Formulado a base de unicel reciclado, calafatea y sella grietas de hasta 5 mm formando una película que evita el paso de agua, eliminando goteras y manchas por la humedad, diseñado especialmente como complemento de sistemas impermeables en frío

Usos:

Como calafateado y resanador de grietas en superficies verticales u horizontales de concreto (azoteas)

Campo de aplicación:

En interior y exterior, en lozas que presentan problemas de agrietamiento.

“sella fisuras, grietas y ranuras en superficies de concreto”

Composición	Beneficios
Unicel reciclado	Evitan la penetración de agua en las grietas Resistencia del sellador al interperismo, forma una superficie impermeable que protege y aumenta la durabilidad del material.
Base solvente	Disminuye el tiempo de secado, aumenta la penetración y anclaje en el sustrato

Ventajas:

- ✓ Se incorpora al cuerpo de materiales altamente porosos
- ✓ Resiste a la radiación UV, por lo que no se agrieta
- ✓ Excelente resistencia para lozas de concreto sin movimiento
- ✓ Rellena grietas hasta de 5 mm
- ✓ Es de aplicación directa, no necesita diluirse
- ✓ Disminuye los costos de mantenimiento de las superficies donde se aplica
- ✓ Al hacer el mantenimiento, tiene excelentes propiedades de adherencia entre el material viejo y el nuevo
- ✓ Alto desempeño en todo tipo de climas
- ✓ Utilice **REMOVEDOR JOBEN XXX** si realiza mantenimiento para aplicar una nueva capa o **RETIRAR IMPERMEABILIZANTE JOBEN XXV**

Rendimiento:

1 litro de sellador de grietas llena 750 cm³ ya seco

Duración:

De 3-6 años; según su uso y aplicación

Almacenamiento:

6 meses, manteniendo el envase cerrado y en un lugar fresco y seco.

Presentación comercial:

0.5 y 1 L. Cantidad superior sobre pedido

Limitaciones:

No se utilice solo. Es como complemento de algún sistema de impermeabilización

Preparación de la superficie:

- Retirar todo el concreto que este suelto en la grieta
- Las superficies deben estar limpias, si es posible libre de polvo, humedad o cualquier agente que pueda provocar falta de adherencia al material.
- Se recomienda que la superficie a impermeabilizar tenga una pendiente mínima del 2%,

Modo de empleo:

- Aplique con una espátula, brocha o llana, procurando emparejar y permitir que penetre el **SELLADOR DE GRIETAS JOBEN XXVI** en las fisuras para lograr un excelente sellado
- Después de aplicar, revise que quede una capa uniforme, permita que seque durante 2 horas, y aplique el complemento de impermeabilización
- Aplique cuantas manos sean necesarias hasta que se rellene completamente la fisura
- Espere 2 horas antes de utilizar la superficie normalmente

Para un mejor desempeño:

- Retirar restos de impermeabilizantes colocados anteriormente, y materiales mal adheridos a la superficie a sellar o rellenar
- Barrer o limpiar perfectamente el área a resanar
- En caso de tener grietas mayores de 10 mm, Se recomienda resanar las grietas incorporando una membrana de refuerzo para esta zona
- Verificar el recubrimiento 2 horas después de su aplicación revisando que este junteado o relleno toda la grieta perfectamente, en caso contrario aplicar una mano mas
- Las herramientas utilizadas para el resanado deben de ser limpiadas antes del secado del producto

*Los resultados obtenidos con los productos de la línea **GRUPO JOBEN** pueden variar según las condiciones de aplicación, tipo de material u otros factores; por lo que se recomienda hacer pruebas representativas en una superficie poco visible previas a la aplicación final.
El uso apropiado de este producto es responsabilidad del usuario.*

Precauciones:

No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación. ¡Precaución! Producto inflamable, manténgalo apartado de altas temperaturas, chispas y flamas. Está prohibida su venta a menores de edad. No se deje al alcance de los niños. Aplíquese en áreas bien ventiladas. Contiene disolventes y sustancias tóxicas, cuyo contacto o inhalación prolongada o reiterada originan graves daños a la salud. En caso de ingestión, no provoque el vómito y solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto con la piel y los ojos (en caso contrario lave con abundante agua); no lo inhale (en caso contrario respire aire fresco). Durante la aplicación debe usar guantes, gafas protectoras y ropa destinada al trabajo como equipo de protección; en lugares poco ventilados o cerrados será necesario para el personal que aplique el producto el uso de mascarilla contra vapores orgánicos. Permanezca fuera del área donde se aplicó el producto mientras éste seca. Cierre bien el envase después de cada uso. Los recipientes vacíos pueden contener vapores inflamables o residuos peligrosos; no los reutilice.
El uso incorrecto de este producto puede ser dañino para la salud.

INFORMACION Y VENTAS

PreBloQuim S.A DE C.V.
TEL. (55) 58 72 09 26
www.grupojoben.com
info@grupojoben.com

Actualización: 08/2019